

ELECTROBOMBA CENTRÍFUGA CASERA

Serie: NB
1.5 y 2 HP



Hidropumps SA de CV
Luis Moya 76 D Centro Ciudad de México. C.P.06010
Tel. (55) 35470755 / (55) 35470754
(55) 55127761
ventas@hidropumps.mx
www.hidropumps.mx

SUCCIÓN

1¼" (3.18 cm) NPT horizontal.

DESCARGA

1" (2.54 cm) NPT vertical.

CUERPO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

ACOPLAMIENTO

Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

TAPONES DE CEBADO

Galvanizados.

IMPULSOR

Diseño: 6 álabes, tipo cerrado, perfectamente balanceado, libre de obstrucción.

Material: Hierro gris ASTM A-48, clase 30.

SELLO

Diseño: tipo mecánico, lubricado por agua.

Material: cerámica parte estacionaria, anillo de carbón y sello de exclusión parte rotatoria, elastómero de Buna-N, resorte de acero inoxidable.

MOTOR

Se ensamblan a motores monofásicos de calidad reconocida, arranque por capacitor y trifásicos.

Los motores monofásicos cuentan con baleros de bolas auto lubricados en ambos extremos. Flecha tratada térmicamente contra la oxidación.

MODELO	HP	FASES	VOLTAJE	MÁXIMO AMPERAJE	PESO (kg)
NB150	1.5	1	115/220	20.4/10.2	25
NB150-3	1.5	3	220/440	-	-
NB200	2	1	115/220	24.0/12.0	25
NB200-3	2	3	220/440	6.5/3.2	25